

TILLY : kwaliteit – stabiliteit – gebruiksgemak



Europees loofhout – 3 laags

Beschikbaar in : eik – els – es - gestoomde beuk – kernbeuk – kers - berk

- Eigenschappen :
- dikte 20mm, opgebouwd uit 3 lagen : 5-10-5mm
 - vaste breedte 125cm
 - lengtes :72-80-95-125-165-190-205-230-250cm, 300cm op aanvraag
 - kwaliteit A/B
 - lamelbreedte 71mm
 - individueel verpakt in folie



Naaldhout PEFC – 3 laags

Beschikbaar in : vuren – lariks – grenen – douglas

Vuren

- Eigenschappen :
- diktes : 13-15-19-22-26-32-42mm
 - vaste breedte 125cm
 - lengte : 250cm of 500cm
 - mogelijke kwaliteiten : o.a. A/B, AB/B, B/C,...
 - lamelbreedte 90-140mm

Lariks

- Eigenschappen :
- dikte 19mm, opgebouwd uit 3 lagen : 5,5-8-5,5mm
 - breedte 125cm of 205cm
 - lengte 250cm of 400cm
 - kwaliteit AB/B, AB/C
 - lamelbreedte 90-140mm

Grenen en douglas : op aanvraag



Naaldhout PEFC – 1 laags

Beschikbaar in vuren

- Eigenschappen :
- mogelijke diktes : 14-18-21-24-27-32-42-52mm
 - breedte 121cm
 - lengte 250cm of 500cm
 - mogelijke kwaliteiten : A of B
 - lamelbreedte 40-43mm

- Enkele tips :
- Informeer tijdig naar beschikbaar aub.
 - Alhoewel de 3-laagse panelen een hogere stabiliteit vertonen dan 1-laags verlijmde panelen, dient u steeds de 'regels van het vakmanschap' te hanteren. Verwerk de panelen zoals elk ander massief houtpaneel.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren of kom gerust langs !